

# Avery Dennison® OL-1200 Series

## Film de pelliculage anti-rosée

PUBLICATION : Février 2025

### Aperçu

Le film de pelliculage Avery Dennison OL-1200 Anti -Dew est un film de pelliculage transparent et auto -adhésif de grande qualité conçu avec un revêtement spécial pour empêcher la formation de gouttelettes d'eau à la surface des dispositifs de signalisation finis. Laminez le film OL-1200 Anti -Dew sur des matériaux sérigraphiés ou imprimés numériquement ou sur des films de pelliculage découpés électroniquement pour ajouter des propriétés anti -rosée et autonettoyantes aux dispositifs de signalisation finis.

### Disponibilité

#### Séries/Couleur

OL-1200  
Transparent

### Caractéristiques

Structure	Film brillant avec un revêtement anti -rosée et un adhésif permanent sensible à la pression protégé par un liner PET
Épaisseur normale du film	5.3 - 5.7 mils (135 - 145 µm)
Durabilité	10 ans pour les propriétés anti -rosée, et jusqu'à 12 ans pour la résistance aux UV. Exposition verticale uniquement. La garantie dépend du revêtement de base.
Filigrane	Le film OL-1200 n'a pas de filigrane. Les filigranes peuvent varier en fonction des réglementations locales. Contactez Avery Dennison pour plus de détails.
Température de service	De -23°C à + 65°C
Température minimale de pose	18°C
Performances anti -rosée	Performances anti-rosée définies par le test de mouillage à l'eau < 25 degrés
Durée de stockage	1 an à compter de la date d'achat lorsque le produit est stocké à 18° -24°C 50% ± 5% H.R.

### Transformation

- Conçu pour être utilisé avec les films réfléchissants Avery Dennison
- Conçu comme pelliculage de protection pour les dispositifs de signalisation sérigraphiés ou imprimés numériquement. Ce pelliculage est approuvé dans le cadre du système d'impression TrafficJet.
- Conçu pour être utilisé dans le cadre du système de composants intégrés des films réfléchissants Avery Dennison

Une période d'installation de trois mois est nécessaire pour que le revêtement spécial conférant au film OL-1200 Anti-Dew Overlay ses propriétés anti-rosée soit activé. Ce revêtement est activé par exposition à la lumière UV et à l'eau.



Il est recommandé de porter des gants de coton propres lors de la manipulation de l'OL -1200 en raison du revêtement spécial à la surface du matériau.

Les dispositifs de signalisation ne doivent être nettoyés qu'avec de l'eau. L'utilisation de solvants ou de détergents n'est pas recommandée.

## Substrats

Le film de pelliculage OL-1200 Anti -Dew ne doit être posé que sur un film réfléchissant Avery Dennison correctement préparé. Les utilisateurs sont invités à évaluer soigneusement, dans des conditions d'utilisation réelles, toute pose de revêtement sur d'autres substrats. Les défaillances causées par d'autres substrats ou matériaux, une contamination ou une mauvaise préparation de la surface n'ont pas de la responsabilité d'Avery Dennison. Veuillez consulter les bulletins d'instructions pour obtenir tous les détails sur les exigences relatives au substrat.

## Bulletins d'instructions

Veuillez consulter les bulletins d'instructions qui détaillent la manipulation, le stockage et la transformation appropriés des films rétro réfléchissants, des revêtements, des encres et des rubans de pose Avery Dennison. Les bulletins pédagogiques se trouvent dans la section Outils client de notre [site web](#).

## Garantie

### GARANTIE

Le film de pelliculage OL-1200 Anti -Dew Avery Dennison (« Produit(s) ») est garanti contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant un (1) an à compter de la date d'achat (ou la période indiquée dans la documentation spécifique sur le produit en vigueur au moment de la livraison, si elle est plus longue). Il est expressément convenu et entendu que la seule obligation d'Avery Dennison et le recours exclusif de l'Acheteur dans le cadre de cette garantie, sous toute autre garantie, expresse ou implicite, ou autre, seront limités à la réparation ou au remplacement sans frais du produit défectueux à l'usine d'Avery Dennison ou à l'emplacement du produit (au choix d'Avery Dennison), ou dans le cas où le remplacement ou les réparations ne sont pas réalisables d'un point de vue commercial, Avery Dennison émettra en faveur de l'Acheteur un crédit raisonnable en fonction du défaut du produit.

### CONDITIONS

Cette garantie n'est effective que si toutes les conditions suivantes sont remplies :

La fabrication et/ou la pose doivent avoir lieu dans un délai d'un (1) an à compter de la date d'achat.

La défaillance doit résulter uniquement d'un défaut de fabrication ou d'une détérioration du produit due à des causes naturelles au titre de la garantie de performance. Sans limiter la généralité de ce qui précède, il n'y a aucune garantie pour les défaillances de revêtement dues à une fabrication du dispositif de signalisation, un stockage, une manipulation, une pose, un entretien, une défaillance du substrat du dispositif de signalisation, un acte de vandalisme ou un méfait. Une légère décoloration, des craquelures, un farinage, un soulèvement des bords ou une légère réduction de la brillance ou de la réflectivité ne nuisent pas sensiblement à l'apparence et ne constituent pas une rupture de garantie.

Avery Dennison a publié des bulletins d'instructions concernant le stockage, la manipulation et le nettoyage du produit, les substrats approuvés et les procédures de pose (collectivement, les « Procédures »). Le produit doit avoir été traité et posé sur un matériau vierge et propre conformément aux procédures, celles-ci pouvant être modifiées de temps à autre. Avery Dennison se réserve le droit de rejeter toute réclamation au titre de la garantie lorsque le fabricant ou le poseur ne peut pas prouver ou démontrer de manière satisfaisante que les procédures Avery Dennison ont été utilisées. La date de pose, l'enregistrement de la garantie et les procédures de réclamation établies par Avery Dennison doivent être respectés, et le non-respect de ces procédures rend la garantie nulle et non avenue. Le produit de remplacement ne comporte que la partie de la garantie non expirée du produit qu'il remplace. Le produit doit être correctement stocké et posé pendant la durée de stockage indiquée dans la fiche technique du produit Avery Dennison applicable, y compris les fiches techniques de l'adhésif et des autres matériaux.

### LIMITES SUPPLÉMENTAIRES

**Utilisation non intentionnelle** : Cette garantie s'applique uniquement au produit utilisé par des transformateurs et poseurs professionnels pour les utilisations finales définies et dans les combinaisons décrites dans les fiches techniques et les bulletins d'instructions Avery Dennison applicables. Pour toute autre utilisation, l'utilisateur est responsable de déterminer l'adéquation du produit, et de tout risque ou responsabilité associés à cette utilisation ou application, et l'utilisateur accepte d'indemniser, de défendre et de dégager Avery Dennison de toute réclamation, perte, dommages, jugements, dépenses, y compris les honoraires d'avocat, résultant d'une telle utilisation ou application. Cette garantie est expressément conditionnée à ce que le produit soit traité par des transformateurs ou poseurs professionnels conformément aux instructions de traitement écrites recommandées par Avery Dennison, et posé sur des surfaces correctement préparées, et nettoyé et entretenu conformément aux procédures recommandées par Avery Dennison. Il incombe aux transformateurs, poseurs ou



autres utilisateurs d'effectuer des inspections de qualité des matières premières entrantes, d'assurer une préparation appropriée de la surface et de veiller à ce que les procédures de pose approuvées sont suivies, de conserver les échantillons transformés et de cesser immédiatement d'utiliser tout produit, matériel et/ou produit fini se révélant défectueux (ou raisonnablement susceptible de se révéler défectueux) et d'en informer Avery Dennison et/ou ses mandataires ou distributeurs agréés. **Mauvaise utilisation et force majeure** : Avery Dennison n'a aucune obligation ou responsabilité en vertu de cette garantie en ce qui concerne le produit qui a été altéré, modifié, endommagé, mal utilisé, abusé, victime d'un accident, négligé ou autrement mal géré ou mal traité ou mal posé. Le produit n'est pas garanti contre une défaillance prématurée causée par des moyens chimiques, environnementaux ou mécaniques tels que, mais sans s'y limiter, le vandalisme, les solutions de nettoyage, les peintures, les solvants, l'humidité, la température, l'équipement de lavage mécanique, les déversements de carburant de moteur, les gaz d'échappement de moteur, la vapeur, les solvants organiques ou autres polluants chimiques déversés, y compris les cendres industrielles et volcaniques. Les dommages causés par le feu, les défaillances structurelles, la foudre, les accidents et autres événements de force majeure ne sont pas couverts par cette garantie.

**Produit de tiers** : Avery Dennison n'assume aucune responsabilité pour toute blessure, perte ou tout dommage résultant de l'utilisation d'un produit fabriqué par un tiers. Lorsque le poseur ou le transformateur utilise un produit disponible dans le commerce, fabriqué par un autre fabricant, ou y fait référence, il relève de la responsabilité de l'utilisateur, du poseur ou du transformateur de vérifier les mesures de précaution pour son utilisation décrites par le fabricant.

Les recours prévus dans le cadre de cette garantie sont exclusifs. En aucun cas, Avery Dennison ne peut être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accidentel ou consécutif ou de toute réparation spécifique, prévisible ou non, causé par des défauts de ce produit, que ce dommage survienne ou soit découvert avant ou après le remplacement ou le crédit, et qu'il soit ou non causé par la négligence d'Avery Dennison. En aucun cas, la responsabilité d'Avery Dennison en vertu des présentes ne peut excéder les recours spécifiquement énoncés dans cette garantie. La responsabilité d'Avery Dennison est limitée, au choix d'Avery Dennison, au prix d'achat, au remplacement du produit défectueux et, dans certains cas, lorsqu'Avery Dennison l'autorise, à la réparation et au remplacement du produit défectueux. **CETTE GARANTIE EST ACCORDÉE EN LIEU ET PLACE DE TOUTES LES AUTRES TOUTES LES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, SONT CONSIDÉRÉES NULLES EN VERTU DES PRÉSENTES. AUCUNE RENONCIATION, ALTÉRATION, AJOUT OU MODIFICATION DES CONDITIONS PRÉCÉDENTES NE PEUT ÊTRE/ALIDE À MOINS D'ÊTRE FAIT PAR ÉCRIT ET SIGNÉ MANUELLEMENT PAR UN REPRÉSENTANT D'EVERY DENNISON.**

## DÉFINITIONS

**Durabilité** : signifie que le produit, sur un graphique, panneau ou dispositif de signalisation finis situé à l'extérieur, sous réserve des limites énoncées aux présentes et des fiches techniques et bulletins d'instructions d'Avery Dennison, et posé sur les surfaces recommandées, ne se détériorera pas excessivement, de sorte que l'identification du dispositif de signalisation, du panneau ou du graphique soit rendue inefficace dans des conditions normales depuis la distance de visualisation prévue.

**Durabilité extérieure** : fondée sur les conditions d'exposition extérieure normales en Europe centrale et en Amérique du Nord centrale et une pose sur les surfaces recommandées. La durée réelle des performances dépend de divers facteurs, y compris, mais sans s'y limiter, la préparation du substrat, les conditions d'exposition et l'entretien du produit et du graphique, panneau ou dispositif de signalisation finis. Dans le cas où les graphiques, panneaux ou dispositifs de signalisation finis se trouvent dans des zones de températures ou d'humidité élevées, dans des zones polluées industriellement ou dans d'autres zones présentant des particules chargées d'air et/ou à haute altitude, la durabilité extérieure peut être réduite. Veuillez consulter votre représentant Avery Dennison local en ce qui concerne les modifications des garanties fondées sur de telles conditions localisées.

**Exposition verticale** : signifie que la face du graphique fini est à  $\pm 10^\circ$  de la verticale.

**Exposition non verticale** : signifie que la face du graphique fini est supérieure à  $10^\circ$  de la verticale et supérieure à  $5^\circ$  de l'horizontale. Les films rétro réfléchissants ne sont pas garantis pour cette exposition. Surfaces planes : désigne une surface plane bidimensionnelle sans objets saillants.

**Effets du vieillissement** : Une certaine dégradation des performances du produit au fil du temps est considérée comme une usure normale. Légère décoloration, farinage, soulèvement des bords ou légère réduction de la brillance ou de la réflectivité due à une exposition à l'usure normale et à d'autres intempéries naturelles, à des conditions environnementales ou autres ou à des dommages causés par des tornades, des ouragans, du vent, une accumulation excessive de glace ou des conditions de particules gelées extraordinaires, grêle importante ou autres cas de force majeure, ne constituent pas un manquement à la garantie ou n'engagent aucune responsabilité de la part d'Avery Dennison.

**Défauts d'impression, de séchage et d'encre** : Les contaminations d'encre, les défaillances ou autres défauts, ou d'autres pannes dues à des conditions ou paramètres d'impression incorrects, y compris, mais sans s'y limiter, un étalonnage des couleurs inapproprié, un profil de couleur ICC incorrect ou une impression incompatible, ne constituent pas une rupture de garantie. Une défaillance du produit causée par une sursaturation de l'encre, un séchage excessif ou insuffisant, une incapacité de l'encre à rendre les couleurs souhaitées sur le produit ou d'autres erreurs de traitement n'est pas garantie.

**Adhérence aux surfaces de pose** : Cette garantie ne couvre pas le produit si la surface de pose n'est pas correctement préparée ; la garantie ne couvre pas non plus le produit ou les dommages au substrat dans le cas où les couches du substrat se séparent en raison d'une liaison plus faible entre ces couches que la liaison entre le produit et la couche supérieure du substrat, ou des surfaces qui se fissurent, pèlent, dégazent ou sont endommagées sous le produit.

**TEST INDÉPENDANT REQUIS** Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations concernant les produits Avery Dennison sont fondées sur des tests et des informations jugés fiables, mais ne constituent en aucun cas une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus étant entendu que l'acheteur a déterminé de manière indépendante le caractère pertinent de ces produits pour son utilisation, ou toute autre utilisation.

