

Avery Dennison® WR-6100 Wiederbeschichtbar

Wiederbeschichtbare, mikroprismatische,
vorbedruckte, retroreflektierende Folie

HERAUSGEGEBEN: Feb 2025

*Ersetzt alle zuvor herausgegebenen Bulletins

Überblick

Die retroreflektierende Folie WR-6100 von Avery Dennison mit metallisierter Mikroprismatik ist für temporäre Baustellenbeschilderung und Verkehrssicherungsrichtungen sowie Reflektoren an Leitpfosten gemäß EN 12899-3 ausgelegt.

Verfügbarkeit

Serie/Farbe	TrafficJet druckfähig (J/N)	Serie/Farbe	TrafficJet druckfähig (J/N)
WR-6100 Weiß	N	WR-6100 Weiß /Rot	N
WR-6101 Gelb	N	WR-6101 Gelb/Rot	N

Leistung

Europa	EN 12899-1 RA2/R2 & EN 12899-3 R1 Klasse 3		
--------	--	--	--

Avery Dennison empfiehlt dem Benutzer, sich bei der zuständigen örtlichen Behörde über die aktuellen Anforderungen zu informieren, um die Konformität des Produkts sicherzustellen, und mit Ihrem örtlichen Vertriebsmitarbeiter zusammenzuarbeiten, um den richtigen Artikel für den Kauf zu ermitteln.

Eigenschaften

Material	Hochglänzende retroreflektierende Vinylfolie mit permanentem druckempfindlichem Klebstoff, geschützt durch eine Papierabdeckung
Normale Folienstärke	17 - 21,5 Promille (431,8 - 546,1 µm)
Langlebigkeit	Bis zu 3 Jahre, nur vertikale Exposition
Wasserzeichen	None
Anwendungstemperatur	- 23 °C bis + 65 °C
Mindestverklebete Temperatur	18 °C
Lagerfähigkeit	1 Jahr ab Kaufdatum, wenn die Lagerung bei 18° - 24 °C und 50 % ± 5 % relativer Luftfeuchtigkeit erfolgt



Tabelle A

Minimaler Retroreflexionskoeffizient (R_A) cd/ft^2 ($cd \cdot lx^{-1} \cdot m^2$) (EN 12899/1 Tabelle 4)				
Betrachtungswinkel	Eintrittswinkel	Weiß	Gelb	Rot (Z-PVC-bedruckt)
0,2°	+5°	250	170	31,5
	+30°	150	100	17,5
	+40°	110	70	10,5
0,33°	+5°	180	120	17,5
	+30°	100	70	9,8
	+40°	95	60	9,1
2°	+5°	5	3	0,7
	+30°	2,5	1,5	0,3
	+40°	1,5	1,0	0,2

*Die für Rot angegebenen Werte stammen aus Tabelle 7 der DIN 67520:2013, Klasse RA2

Tabelle B

Anfänglicher Mindest-Retroreflexionskoeffizient (R_A) ¹ cd/ft^2 ($cd \cdot lx^{-1} \cdot m^2$) für Retroreflektoren des Typs R1, Klasse 13		
Betrachtungswinkel	Eintrittswinkel B2 B1 = 0°	Retroreflexionskoeffizient Typ 1, Klasse 3
20°	+5°	300
2°	+30°	2.5

Table C

Farbe	Farbfaktor für Retroreflektoren
White	1
Yellow	0.6
Red	0.2

¹-R1, Klasse 3 gemäß Tabelle A dieser Norm multipliziert mit dem entsprechenden Farbfaktor aus der Tabelle C

Table D

Tageslicht-Grenzwerte für die Farbgebung (CR2)									
Farben	1		2		3		4		Luminance Factor Y
	x	y	x	y	x	y	x	y	
Weiß	.355	.355	.305	.305	.285	.325	.335	.375	≥ 27
Gelb	.522	.477	.470	.440	.427	.483	.465	.534	≥ 16
Rot (Z-PVC Printed)	.735	.265	.674	.236	.569	.341	.655	.345	≥ 3

Tabelle E

Tageslicht-Grenzwerte für die Farbgebung (CR2)										
Farben	1		2		3		4		Leuchtdichte-Faktor Y	
	x	y	x	y	x	y	x	y		
Weiß	0,305	0,315	0,335	0,345	0,325	0,355	0,295	0,325	≥ 27	
Gelb	.494	.505	.470	.480	.513	.437	.545	.454	≥ 16	
Rot (Z-PVC-bedruckt)	0,735	0,265	0,700	0,250	.610	.340	.660	.340	≥ 3	



Tabelle F

Farbspezifikationsgrenzen bei Nacht										
Farben	1		2		3		4		5	
	x	y	x	y	x	y	x	y	x	y
Wei	.390	.410	.440	.440	.500	.440	.500	.390	.420	.370
Gelb	.513	.487	.500	.470	.545	.425	.572	.425		
Rot (Z-PVC-bedruckt)	.652	.348	.622	.348	.714	.256	0,735	0,265		

Substrate

Avery Dennison WR-6100 vorgedruckte Folien sind auf ordnungsgem vorbereitete Aluminium-, LDPE-, HDPE- und PVC-Folien beschrnkt. Benutzer werden dringend gebeten, die Verwendung der Folie auf anderen Untergrnden unter den tatschlichen Einsatzbedingungen sorgfltig zu prfen. Misslingt die Anwendung aufgrund des Substrats, der Materialien, oder durch Verunreinigung bzw. eine unsaubere Oberflchenvorbereitung, lehnt Avery Dennison jegliche Verantwortung ab. Bitte lesen Sie die Bulletins mit der Anleitung, um Genaueres zu den Substrat-Anforderungen zu erfahren.

Bulletins - Anleitungen

Bitte lesen Sie die Anleitung, um genaue Informationen zur ordnungsgemen Handhabung, Lagerung und Verarbeitung von retroreflektierenden Folien, Deckfolien, Druckfarben und bertragungsfolien zu erhalten. Die Bulletins mit den Anleitungen finden Sie im Kundentool-Abschnitt auf unserer [Website](#). Fr den Siebdruck werden die Farben der Coates Z/PVC-Serie empfohlen/genehmigt.

Gewhrleistung

GEWHRLEISTUNG

Fr Avery Dennison WR-6100 High Intensity prismatisch vorgedruckte reflektierende Folien („Produkt(e)“) gilt eine Garantie von einem (1) Jahr ab Kaufdatum (oder fr den Zeitraum, der in der zum Zeitpunkt der Lieferung gltigen spezifischen Produktinformationsliteratur angegeben ist, falls dieser lnger ist) auf Material- und Verarbeitungsfehler. Mit dem Kauf stimmt der Kufer ausdrcklich zu und erkennt an, dass weder ausdrcklich noch stillschweigend andere Gewhrleistungen gelten als die hier vorliegende. Gem dieser ist Avery Dennison im Fall eines Mangels gegenber dem Kufer lediglich und ausschlielich verpflichtet, die mangelhafte Ware an einem von Avery Dennison zu bestimmenden eigenen Werk oder Standort unentgeltlich zu reparieren oder zu ersetzen oder, falls dies ein zu hoher wirtschaftlicher Aufwand bedeutet, ihm eine Gutschrift ber einen dem Produktmangel angemessenen Betrag auszustellen.

BEDINGUNGEN

Diese Garantie gilt nur, wenn folgende Bedingungen ausnahmslos erfllt sind:

Die Fertigung und/oder Verklebung muss innerhalb eines (1) Jahres ab Kaufdatum erfolgt sein.

Als Ursache einer misslungenen Anwendung darf ausschlielich ein Herstellungsfehler oder die Alterung oder Wertminderung des Produkts aufgrund natrlicher Prozesse gem der Leistungsgarantie in Frage kommen. Ohne die Allgemeingltigkeit des oben Genannten einzuschrnken, wird jegliche Gewhrleistung in Bezug auf das Versagen der Folie aufgrund einer nicht ordnungsgemen Schilderherstellung, Lagerung, Handhabung, Verklebung, Pflege, oder aufgrund von Substratfehlern, Vandalismus oder Sachbeschdigung abgelehnt. Ein leichtes Verbleichen der Farbe, Risse, Kreidungerscheinungen, ein Ablsen der Kanten oder ein leicht abgestumpfter Glanz- oder Reflexionseffekt beeintrchtigt das Aussehen nur unwesentlich und stellt keine Verletzung der Gewhrleistung dar.

Avery Dennison hat Bulletins mit Anleitungen zur Lagerung, Handhabung und Reinigung der Produkte verffentlicht, die auch die nachweislich geeigneten Substrate sowie Verklebe- und Anwendungsverfahren (zusammengefasst „Verfahren“ genannt) auflisten. Das Produkt muss in geeigneten Verfahren (werden eventuell von Zeit zu Zeit angepasst) auf unbedrucktes, sauberes Material aufgebracht werden. Avery Dennison behlt sich das Recht vor, jegliche Gewhrleistungsansprche abzulehnen, wenn der Hersteller/Verarbeiter oder der Verkleber nicht ausreichend beweisen kann, dass alle Avery Dennison Verfahrensweisen befolgt wurden. Die von Avery Dennison festgelegten Fristen fr die Verklebung, die Garantierregistrierung und der Vorgang zur Einreichung von Ansprchen mssen befolgt werden, andernfalls ist diese Garantie rechtsunwirksam. Fr das Ersatzprodukt gilt lediglich die noch nicht erloschene Garantiefrist des



ersetzten Produkts. Das Produkt muss ordnungsgemäß gelagert und innerhalb der Lagerfrist - wie in den geltenden Avery Dennison Produktdatenblättern (auch zum Klebstoff und den anderen Materialien) angegeben - verklebt werden.

ZUSÄTZLICHE BESCHRÄNKUNGEN

Unbeabsichtigte Verwendung: Diese Garantie gilt nur für Produkte, die von professionellen Verarbeitern und Verklebern für die beschriebenen Endanwendungen bearbeitet werden und zwar ausschließlich in den Materialkombinationen, die in den geltenden Avery Dennison Produktdatenblättern und Anleitungen gelistet sind. Bei einer davon abweichenden Anwendung muss der Nutzer die Eignung des Produkts eigenverantwortlich prüfen. Im Falle einer solchen abweichenden Anwendung verpflichtet sich der Nutzer, sämtliche Risiken selber zu tragen, Avery Dennison schadlos zu halten, von jeglichen Ansprüchen abzusehen und das Unternehmen von jeglichen Verlusten, Schadensersatzforderungen, Klagen, Kosten und Aufwendungen, einschließlich Anwaltshonoraren, freizustellen. Die Gewährleistung gilt ausdrücklich nur, wenn das Produkt von professionellen Verarbeitern und Verklebern gemäß den von Avery Dennison empfohlenen schriftlichen Verarbeitungsanleitungen gehandhabt wurde, wenn es auf einer sorgsam vorbereiteten Oberfläche verklebt und gemäß den von Avery Dennison empfohlenen Verfahren gereinigt und instandgehalten wurde. Es liegt in der Verantwortung der Verarbeiter, Verkleber oder anderer Nutzer, die Qualität der gelieferten Rohstoffe zu prüfen, eine ordnungsgemäße Oberflächenvorbereitung und Verklebung sicherzustellen, verarbeitete Materialmuster aufzubewahren und die Anwendung des Produkts sofort zu stoppen und Avery Dennison und/oder einen berechtigten Vertreter des Unternehmens darüber in Kenntnis zu setzen, wenn ein Produkt oder Material und/oder fertiggestellte Produkte als fehlerhaft erkannt werden (oder nach vernünftiger Einschätzung als fehlerhaft angesehen werden können). **Zweckentfremdung und höhere Gewalt:** Avery Dennison lehnt jegliche Verpflichtungen oder Haftung für Produkte ab, die angepasst, verändert, beschädigt, zweckentfremdet, übermäßig beansprucht, in einen Unfall verwickelt, vernachlässigt oder in anderer Form falsch gehandhabt oder unsachgemäß verarbeitet oder aufgetragen wurden. Ein frühzeitiges Produktversagen, das aufgrund von chemischen Mitteln, Umgebungs- oder mechanischen Einwirkungen wie einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Vandalismus, Reinigungsmittel, Lacke und Farben, Lösungsmittel, Feuchtigkeit, Temperaturen, mechanische Reinigungsgeräte, Benzinspritzer, Auspuffabgase, Dampf, organische Lösungsmittel oder andere chemische Schadstoffe wie Industrie- und Vulkanasche, eintritt, wird von der Garantie nicht abgedeckt. Schäden aufgrund von Feuer, Strukturversagen, Blitzen, Verkehrsunfällen und anderen Fällen höherer Gewalt werden von dieser Garantie ebenfalls nicht abgedeckt.

Produkte Dritter: Avery Dennison lehnt jegliche Haftung für Verletzungen, Verluste oder Schäden ab, die durch die Anwendung eines Produkts entstehen, das nicht von uns hergestellt wurde. Wenn Verkleber oder Verarbeiter ein kommerziell angebotenes Produkt verwenden oder angeben, das von einem anderen Hersteller stammt, liegt es in der Verantwortung des Nutzers, Verklebers oder Verarbeiters, die vorsorglichen Maßnahmen für die vom Hersteller beschriebene Anwendung zu treffen.

Es gelten ausschließlich die in dieser Gewährleistung dargelegten Rechtsmittel und Bestimmungen. Avery Dennison lehnt jegliche Haftung und Entschädigung für direkte oder indirekte Begleit- oder Folgeschäden ab, die aufgrund von Produktmängeln entstehen, auch wenn sie (un-)vorhersehbar waren und unabhängig davon, ob diese Schäden vor oder nach dem Austausch des Produkts oder dem Ausstellen der Gutschrift auftreten oder entdeckt werden und auch unabhängig davon, ob derart Schäden durch Versäumnisse oder Fahrlässigkeit seitens Avery Dennison entstanden sind oder nicht. Der Haftungsumfang darf für Avery Dennison unter keinen Umständen höher ausfallen, als es die in dieser Garantie explizit genannten Bedingungen festlegen. Avery Dennisons Verpflichtungen sind beschränkt auf den Kaufpreis, den Ersatz des mangelhaften Produkts oder, in einigen Fällen und wenn durch Avery Dennison genehmigt, auf die Reparatur und den Austausch des mangelhaften Produkts, wobei Avery Dennison über die Art der Entschädigung entscheidet. **DIESE GARANTIE ERSETZT AUSDRÜCKLICH ALLE ANDEREN GARANTIEEN. JEGLICHE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER IMPLIZIERTEN GEWÄHRLEISTUNGEN, EINSCHLIESSLICH GEWÄHRLEISTUNGEN MIT BEZUG AUF MARKTGÄNGIGKEIT ODER EINE BESTIMMTE ANWENDUNGSEIGNUNG WERDEN HIERMIT GRUNDSÄTZLICH AUSGESCHLOSSEN. JEGLICHE VERZICHTSERKLÄRUNG, ÄNDERUNG, ERGÄNZUNG ODER ANPASSUNG DER VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN IST UNWIRKSAM, ES SEI DENN, SIE WURDE(N) SCHRIFTLICH VORGELEGT UND DURCH EINEN AUTORISIERTEN VERTRETER AVERY DENNISON'S PER HAND UNTERSCHRIEBEN.**

DEFINITIONEN

Haltbarkeit: bedeutet, dass ein Produkt, das in einer fertiggestellten Grafik, auf einer Tafel oder auf einem Schild im Außenbereich auf empfohlenen Oberflächen verklebt wurde, unter Berücksichtigung der hier sowie in den Avery Dennison Produktdatenblättern und Anleitungen dargelegten Beschränkungen, nicht so stark altert, dass das fertige Schild, die Tafel oder Grafik unter normalen Bedingungen und aus der vorgesehenen Sichtentfernung seinen Zweck der Kennzeichnung nicht erfüllen können.

Haltbarkeit im Außenbereich: setzt normale Umgebungsbedingungen mitteleuropäischer und nordamerikanischer (zentral liegender Bundesstaaten) und die Verklebung auf empfohlene Oberflächen voraus. Die tatsächliche Haltbarkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, der Vorbereitung des Substrats, den Umgebungsbedingungen und der Wartung des Produkts und der fertigen Grafik, Tafel oder des Schilds. Wenn die fertige Grafik, Tafel oder das Schild in Bereichen genutzt wird, welche besonders heiß oder feucht sind, oder in Industriegebieten mit starker Luftverschmutzung bzw. in anderen Gebieten mit einem hohen Anteil an Partikeln in der Luft und/oder wenn sie in großer Höhe angebracht werden, kann sich die Haltbarkeit im Außenbereich verkürzen. Bitte wenden Sie sich im Fall von derart besonderen örtlichen Bedingungen an Ihren Avery Dennison Ansprechpartner.

Vertikale Verklebung: bedeutet, dass die Oberfläche der fertigen Grafik in einem Winkel von $\pm 10^\circ$ zur vertikalen Linie ausgerichtet ist.

Nicht-Vertikale Verklebung: bedeutet, dass die Oberfläche der fertigen Grafik in einem größeren Winkel als 10° zur Vertikale und in einem Winkel von mehr als 5° zur Horizontale ausgerichtet ist. Retroreflektierende Folien sind unter diesen Bedingungen von der Garantie ausgenommen. Ebene Oberflächen: bezeichnet eine zweidimensionale, flache Oberfläche ohne vorstehende Objekte.

Verwitterung: Eine gewisse Beeinträchtigung der Produkteigenschaften im Laufe der Zeit wird als normale Abnutzung angesehen. Ein leichtes Verbleichen der Farbe, Risse, Kreidungerscheinungen, Ablösen der Kanten oder ein leicht abgestumpfter Glanz- oder Reflexionseffekt aufgrund normaler Abnutzung oder anderer natürlicher Wetter- oder Umwelteinflüsse oder anderer Bedingungen oder Schäden, die durch Tornados, Stürme, Wind, große Eisflächen oder



besonders eisige Bedingungen, starke Hagelstürme oder andere Ereignisse von höherer Gewalt hervorgerufen werden, stellt keine Verletzung der Gewährleistung dar.

Drucken, Aushärten und Farbfehler: Farbverunreinigungen, Versagen, andere Defekte oder Mängel aufgrund von unsauberen Druckbedingungen oder Druckeinstellungen, insbesondere einschließlich ungeeigneter Farbkalibrierungen, fehlerhafter ICC-Farbprofile oder ungeeigneter Druckvoraussetzungen, stellen keine Verletzung der Gewährleistung dar. Ein Produktversagen durch eine zu starke Farbsättigung, zu starke oder zu geringe Aushärtung, unzufriedenstellende Farbgebung auf einem Produkt oder andere Behandlungs- oder Verarbeitungsfehler werden von der Garantie nicht abgedeckt.

Klebkraft auf dem Substrat: Diese Garantie auf das Produkt gilt nicht, wenn der Untergrund nicht ordnungsgemäß vorbereitet wurde, auch deckt die Gewährleistung nicht die Schädigung des Substrats ab, wenn sich die Schichten des Substrats aufgrund einer schwächeren Klebverbindung zwischen zwei Schichten des Substrats als zwischen dem Produkt und der oberen Substratschicht voneinander ablösen oder wenn Oberflächen in der Folge reißen, sich abschälen, ausgasen oder unter dem Produkt geschädigt werden.

EIGENE, UNABHÄNGIGE PRÜFUNG ERFORDERLICH Alle Aussagen, technischen Informationen und Empfehlungen zu Avery Dennison Produkten basieren auf Tests, die als zuverlässig erachtet werden, wir geben jedoch keinerlei Garantien oder Gewährleistungen. Alle Avery Dennison Produkte werden unter der Annahme verkauft, dass der Käufer die Eignung der Produkte für den jeweiligen Zweck und andere Zwecke selber und unabhängig festgestellt hat.

